

Kurzbeschreibung Montageanleitung

Ziel: Klappe sitzt innerhalb des Ausgangsstutzens der Sanitärkeramik (zeigt Richtung Siphonbereich) und lässt sich öffnen / schließen ohne zu schleifen.

1. Klappe am Kunststoffrand bearbeiten, damit diese in den Porzellanstutzen passt. Bearbeitung mit Raspel, Feile, Cuttermesser.
2. Prüfen, ob die Klappe einwandfreien Lauf hat.
3. Blaue Schutzfolie (Innenseite Trägerschale) entfernen. Zentral (Position 12: 00 Uhr) die Trägerschale mit der Klappe auf dem Porzellanstutzen aufkleben.
4. Sicherungsring in die Nut der Trägerschale einlegen, dabei die Schraube auf Position 18:00 Uhr (14:00 Uhr-nach Bedarf) bringen und befestigen.
5. Bei Stand-WCs den Anschlag im Kunststoffstutzen entfernen, damit Sie diesen weit genug über die Trägerschale führen können. Dabei darauf achten, dass die Lippendichtung auf der Keramik aufliegt.

Bei Wand-WCs den Kunststoffstutzen mit spezieller Ausbuchtung und 2-fach-Lippendichtung zuerst auf das WC-Becken aufstecken.

Prüfen Sie mit den Fingerspitzen entlang der Dichtung um festzustellen, dass die vordere Lippendichtung auf der Keramik aufliegt und auch über die Schraube des Sicherungsringes gerutscht ist.

Bei ertasten der Schraube, diese unter die Lippendichtung drücken.

Hotline Technik: 0621-413808